



Carri



Trailers

Carri portafusto modello CPF

Portable drum trailer model CPF



CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD

Carrello monoasse in acciaio al carbonio con:
Assale rigido
Occhione e maniglie di traino
Portamanichette in acciaio al carbonio
Supporti per lancia e miscelatore
Dispositivo che consente il caricamento del fusto da parte di un solo operatore
Ruote con gomma piena
Accessori: lancia schiuma modello LM o MEP - Miscelatore di linea Modello N-MS - n° 2 manichette UNI 45 o UNI 70
Fusto schiumogeno da 200 l - Attacchi rapidi

CICLO DI VERNICIATURA STD/1-FAS

Sgrassaggio e/o spazzolatura
n° 2 mani con finitura rosso RAL 3000
Spessore totale da 80 a 120 µ

ESECUZIONI A RICHIESTA

Cicli di verniciatura speciali
Telaio carro zincato a caldo

STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

*Single-axle trailer made in carbon steel with:
Rigid axle
Towing eye and handles
Carbon steel hoses storage
Branchpipe and in-line inductor supports
Foam drum filling device that makes filling possible by only one operator
Semi-rigid wheels
Accessories: portable branchpipe model LM or MEP - In-line inductors model N-MS - n° 2 Fire hoses UNI 45 or UNI 70
200 l foam drum - Quick couplings*

PAINTING CYCLE STD/1-FAS

*Grease removal and brushing
n° 2 coats with RAL 3000 red finish
Total thickness 80 - 120 µ*

UPON REQUEST

*Special painting cycle
Trailer frame hot dip galvanized*

NOTE

Nell'ordine specificare i seguenti dati:
Modello della lancia
Tipologia di connessione per lancia, miscelatore e manichette

NOTE

*With the order please specify:
Branchpipe model
Branchpipe, in-line inductor and hoses connection*

CERTIFICATO ISO 9001 - No. LRC 190707

FAS si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e le dimensioni dei propri prodotti al fine di migliorarne l'efficienza.
In order to improve their efficiency, FAS may modify characteristics and dimensions of its own products without prior notice

FABBRICA APPARECCHIATURE ANTINCENDIO

FAS since 1967
S.p.A.