

Carri portafusto-portamonitore modello CPFV

Trailer for monitor model CPFV with foam drum storage



CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD

Carro monoasse in acciaio al carbonio con:
Assale rigido
Occhione traino
Portamanichette in acciaio al carbonio
Freno di stazionamento con dispositivo a leva
Sede per fusto schiumogeno da 200 l
Ruote pneumatiche
Ruotino anteriore pivottante
Stabilizzatori n°2
Attacco monitor flangiato
Linea alimentazione in acciaio al carbonio
Doppia via d'alimentazione in alluminio con clapet ed attacchi rapidi
Accessori: n°2 manichette UNI 45 o 70 - fusto schiumogeno da 200 l

CICLO DI VERNICIATURA STD/1-FAS

Sgrassaggio e/o spazzolatura
n° 2 mani con finitura rosso RAL 3000
Spessore totale da 80 a 120 µ

ESECUZIONI A RICHIESTA

Cicli di verniciatura speciali
Telaio carro zincato a caldo
Ruote con gomma piena

STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

*Single-axle trailer made in carbon steel:
Rigid axle
Towing eye
Carbon steel hoses storage
Stationary brake lever operated
200 l foam drum container
Pneumatic wheels
Front rotating and adjustable wheel
Rear stabilizer n°2
Flanged monitor connection
Feeding line made in carbon steel
Feeding double way made in aluminium with clapet and quick couplings
Accessories: n°2 fire hoses UNI 45 or 70 - 200 l foam drum*

PAINTING CYCLE STD/1-FAS

*Grease removal and brushing
n° 2 coats with RAL 3000 red finish
Total thickness 80 - 120 µ*

UPON REQUEST

*Special painting cycle
Trailer frame hot dip galvanized
Semi-rigid wheels*

NOTE

Nell'ordine specificare i seguenti dati:
Tipologia e caratteristiche degli accessori richiesti

NOTE

*With the order please specify:
Accessories type and characteristics*