



Carri



Trailers

## Carro portamonitore modello K1

### *Trailer for monitor model K1*



#### **CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD**

Carrello monoasse in acciaio al carbonio con:  
Assale rigido  
Occhione e maniglie di traino  
Freni di bloccaggio a chiavistello  
Curva d'alimentazione in alluminio con attacco flangiato per monitor  
Doppia via d'alimentazione in alluminio con clapet ed attacchi rapidi

#### **CICLO DI VERNICIATURA STD/1-FAS**

Sgrassaggio e/o spazzolatura  
n° 2 mani con finitura rosso RAL 3000  
Spessore totale da 80 a 120 µ

#### **ESECUZIONI A RICHIESTA**

Cicli di verniciatura speciali  
Telaio carro zincato a caldo  
Catarifrangenti posteriori  
Ruote piene  
Tripla via d'alimentazione

#### **STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS**

*Single-axle trailer made in carbon steel with:  
Rigido axle  
Towing eye and handles  
Breaking system  
Monitor feeding elbow made in aluminium with monitor flanged connection  
Feeding double way made in aluminium with clapet and quick couplings*

#### **PAINTING CYCLE STD/1-FAS**

*Grease removal and brushing  
n° 2 coats with RAL 3000 red finish  
Total thickness 80 - 120 µ*

#### **UPON REQUEST**

*Special painting cycle  
Trailer frame hot dip galvanized  
Rear retroreflector  
Full tires  
Triple way*

#### **NOTE**

Nell'ordine specificare i seguenti dati:  
Tipo di raccordi alimentazione

#### **NOTE**

*With the order please specify:  
Feeding quick coupling type*

**CERTIFICATO ISO 9001 - No. LRC 190707**

FAS si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e le dimensioni dei propri prodotti al fine di migliorarne l'efficienza.  
*In order to improve their efficiency, FAS may modify characteristics and dimensions of its own products without prior notice*

FABBRICA APPARECCHIATURE ANTINCENDIO

**FAS** since 1967  
S.p.A.