

Naspo idrico modello NA-P

Water hose reel model NA-P



CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD

Naspo rotante con supporti laterali per applicazione a pavimento oppure a parete.
Costruzione in lamiera d'acciaio al carbonio.
Giunto rotante in acciaio al carbonio.
Manichetta d'erogazione acqua semirigida 1" con rivestimento esterno rosso antiabrasione raccordata UNI 25, disponibile nelle lunghezze di 20m e 30m.

CICLO DI VERNICIATURA STD/1-FAS

Sgrassaggio e/o spazzolatura
n° 2 mani con finitura rosso RAL 3000
Spessore totale da 80 a 120 µ

ESECUZIONI A RICHIESTA

Cicli di verniciatura speciali
Corpo naspo in acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316
Corpo naspo zincato a caldo
Giunto rotante in ottone
Struttura per rialzo naspo
Manopola riavvolgimento manichetta

STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

*Water hose reel with supports suitable for wall or floor mounting.
Construction in carbon steel plate.
Rotating joint made in carbon steel.
1" semi-rigid flexible hose with red anti-abrasion jacket and UNI 25 quick coupling.
Flexible hose length: 20 or 30 m*

PAINTING CYCLE STD/1-FAS

*Grease removal and brushing
n° 2 coats with RAL 3000 red finish
Total thickness 80 - 120 µ*

UPON REQUEST

*Special painting cycle
Body in stainless steel AISI 304 or 316
Body hot dip galvanized
Rotating joint made in brass
Hose reel support
Hose revolving device*

NOTE

Con l'ordine specificare i seguenti dati:
Lunghezza manichetta

NOTE

*With the order please specify:
Flexible hose length*

CERTIFICATO ISO 9001 - No. LRC 190707

FAS si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e le dimensioni dei propri prodotti al fine di migliorarne l'efficienza.
In order to improve their efficiency, FAS may modify characteristics and dimensions of its own products without prior notice